

Фланцевые фильтры сжатого воздуха серии OFL



Серия OFL F (18-500 м³/мин) ■ Серия OFL-HG

ФЛАНЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ЛИНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА (МОДЕЛИ С ЭЛЕМЕНТОМ X-Y-P-A)

МОДЕЛЬ	Мощность Диаметр		Диаметр подключения
	м ³ /мин	м ³ /ч	
OFL 1100 F	18.33	1100	DN50
OFL 1900 F	31.66	1900	DN50
OFL 2500 F	41.66	2500	DN80
OFL 3200 F	53.33	3200	DN100
OFL 4300 F	71.66	4300	DN100
OFL 6500 F	108.33	6500	DN150
OFL 8500 F	141.66	8500	DN150
OFL 11000 F	183.33	11000	DN200
OFL 14000 F	233.33	14000	DN200
OFL 17000 F	283.33	17000	DN250
OFL 21000 F	350.00	21000	DN250
OFL 25500 F	425.00	25500	DN300
OFL 30000 F	500.00	30000	DN300

16-40 бар			
Модель	Мощность		подключения
	м ³ /мин	м ³ /ч	
OFL 100HG	1.66	100	1/4"
OFL 300HG	5.00	300	1/2"
OFL 600HG	10.00	600	3/4"
OFL 850HG	14.16	850	1"
OFL 1200HG	20.00	1200	1"
OFL 1600HG	26.66	1600	1 1/2"
OFL 2500HG	41.66	2500	2"
OFL 3000HG	50	3000	2 1/2"

40-350 бар			
OFL 100HHG	1.66	100	1/4"
OFL 300HHG	5.00	300	1/2"
OFL 600HHG	10.00	600	3/4"
OFL 850HHG	14.16	850	1"
OFL 1200HHG	20.00	1200	1"
OFL 1600HHG	26.66	1600	1 1/2"
OFL 2500HHG	41.66	2500	2"
OFL 3000HHG	50.00	3000	2 1/2"

Поправочный коэффициент для фильтров линии									
Рабочее давление (barg)	1	3	5	7	9	11	13	15	16
PSIG	15	44	73	100	131	160	189	218	247
Поправочный коэффициент	0.5	0.71	0.87	1	1.12	1.22	1.32	1.44	1.57

Поправочная формула: Производительность фильтра x Поправочный коэффициент в соответствии с рабочим давлением

Технические характеристики	Предварительная фильтрация	Универсальная	Удаление масла	Активированный уголь
Класс	P	X	Y	A
Отделение частиц (микрон)	5	1	0,01	0,01
Макс. Маслопроницаемость 21 °C (mg/m)	5	0,5	0,01	0,03
Макс. рабочая температура (°C)	80	80	80	25
Макс. Рабочее давление	16	16	16	16
Первая потеря давления (мбар)	40	80	100	80
Потеря давления для замены элемента (мбар)	700	700	700	700