

Серия винтового компрессора с инвертором частоты и прямым подсоединением



OSC DS (18,5-355 kW)

МОДЕЛЬ	Макс. давление	Мощность	Мощность двигателя					Размеры (мм)		
	бар	м3/мин	кВт	HP	дБ(А)	Вес (кг)	Диаметр подключения	Ширина	Длина	Высота
OSC 18 DS	7,5	3,48	18,5	25	71	500	3/4 "	900	1600	1410
	10	2,92								
	13	2,37								
OSC 22 DS	7,5	4,13	22	30	71	530	3/4 "	900	1600	1410
	10	3,5								
	13	2,89								
OSC 30 DS	7,5	5,53	30	40	72	735	1 "	900	1600	1410
	10	4,77								
	13	4,03								
OSC 37 DS	7,5	7,37	37	50	73	875	1 1/4 "	1150	1500	1610
	10	6,29								
	13	5,19								
OSC 45 DS	7,5	9,31	45	60	73	955	1 1/2 "	1150	1500	1610
	10	8,02								
	13	6,64								
OSC 55 DS	7,5	11,29	55	75	74	1500	1 1/2 "	1450	1600	1750
	10	9,74								
	13	8,43								
OSC 75 DS	7,5	14,97	75	100	74	2175	2 "	1650	2000	1900
	10	12,9								
	13	10,9								
OSC 90 DS	7,5	19,03	90	125	75	2420	2 "	1650	2000	1900
	10	15,79								
	13	13,06								
OSC 110 DS	7,5	22,84	110	150	76	2800	2 "	1600	3200	1855
	10	19,27								
	13	16,06								
OSC 132 DS	7,5	26,73	132	180	78	3350	3 "	1600	3200	1855
	10	21,76								
	13	19,02								
OSC 160 DS	7,5	34,49	160	220	78	4100	3 "	1950	3500	2055
	10	28,61								
	13	23,24								
OSC 200 DS	7,5	42,68	200	270	79	5450	4 "	2150	3700	2350
	10	35,64								
	13	29,68								
OSC 250 DS	7,5	52,22	250	340	80	6400	4 "	2150	3700	2350
	10	43,82								
	13	37,3								
OSC 315 DS	7,5	62,13	315	430	81	6650	4 "	2150	3900	2350
	10	53,65								
	13	45,42								
OSC 355 DS	7,5	68,94	355	480	82	6750	4 "	2150	3900	2350
	10	60,07								
	13	51,24								

- Производительность компрессора измерена в соответствии с Приложением С стандарта ISO 1217:2009, учитывая нормативное значение температуры среды 20 °С и давление на входе 1 бар.
- В соответствии с рабочим давлением производительность 7,5 бар SHD измерена при 7 бар, производительность 10 бар - при 9,5 бар, производительность 13 бар - при 12,5 бар.